

Авторефкератометр ARK-F, авторефрактометр AR-F



- Полностью автоматическое измерение
- Точное измерение
- Интуитивное ручное управление
- Широкий выбор опций под ваши задачи
- Гибкий и компактный дизайн

Технические характеристики

Авторефрактометр

Диапазон измерений	Сфера от -30.00 до +25.00 D (VD = 12 мм) (шаг 0.01/0.12/0.25 D); Цилиндр от 0 до ± 12.00 D (шаг 0.01/0.12/0.25 D); Ось от 0 до 180° (шаг 1°/5°)
Минимальный измеряемый диаметр зрачка	$\varnothing 2$ мм

Автокератометр

Диапазон измерений	Радиус кривизны от 5.00 до 13.00 мм (шаг 0.01 мм); Преломляющая сила от 25.96 до 67.50 D ($n = 1.3375$) (шаг 0.01/0.12/0.25 D); Цилиндрическая сила от 0 до ± 12.00 D (шаг 0.01/0.12/0.25 D); Ось от 0 до 180° (шаг 1°/5°)
Сагиттальное измерение	По 25° от центра (верхняя, нижняя, височная и носовая стороны)
Сравнение зрения	Доступно с пейзажным изображением
Изображение в проходящем свете	Есть
Диапазон измерения аккомодации	от 0 до 10.00 D (шаг 0.01/0.12/0.25 D)
Диапазон измерения межзрачкового расстояния	от 30 до 85 мм (шаг 1 мм) (PD на ближней точке: от 28 до 80 мм при WD = 40 см)
Диапазон измерения размера роговицы	от 10.0 до 14.0 мм (шаг 0.1 мм) (ARK-F)
Диапазон измерения размера зрачка	от 1.0 до 10.0 мм (шаг 0.1 мм)
Автоматическое слежение	Полностью автоматическое 3D-слежение (по осям X-Y-Z)
Автоматический снимок	Есть
Автоматическое измерение	Запускается автоматически после обнаружения глаза
Автоматический переход от правого глаза к левому	Есть
Дисплей	7.0-дюймовый сенсорный цветной ЖК-дисплей с функциями наклона и поворота

Принтер	Термопринтер с лёгкой загрузкой бумаги и автоматическим отрезчиком
Интерфейс	RS-232C: 2 порта; USB: 2 порта; LAN: 1 порт; беспроводная LAN (WLAN): 1 канал (только тип А и В; только для стран (регионов), сертифицированных по закону о радиосвязи)
Электропитание	Перем. ток 100–240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	100 ВА
Размеры/масса	305(Ш) x 492(Г) x 488(В) мм / 20 кг (12.0 x 19.4 x 19.2" / 44 фунта)
Стандартные аксессуары	Бумага для принтера, кабель питания, пылезащитный чехол, бумага для подбородника, фиксирующие штифты для бумаги подбородника, сферический модельный глаз со встроенным держателем контактной линзы (только ARK-F)
Дополнительные аксессуары	Кабель связи (RS-232C), карта Eye Care, ручной пульт (проводной или беспроводной), джойстик, программа управления с планшета, беспроводная LAN (джойстик, ПО для планшета и беспроводная LAN доступны только как заводская настройка и не могут быть добавлены позже)

Производитель: NIDEK CO., LTD. (Япония) — www.nidek-intl.com

Полный каталог и запрос цены: medkatalog.vercel.app