

Автоматизированная система сухого лазерного тонирования AutoTint



- Уникальная технология «сухого» тонирования NIDEK
- Автоматизированная работа
- Цифровое управление через серверную систему
- Тонирование каждого заказа с коротким временем цикла
- Экологичность

Технические характеристики

Основные характеристики

Источник питания	Перем. ток 200–230 В однофазный / отклонение $\pm 10\%$
Частота	50/60 Гц / отклонение $\pm 10\%$
Заземляющий провод	Требуется
Автоматический выключатель	30 А
Потребляемая мощность	3.2 кВА
Кабель питания	Рекомендуется AWG #10; клемма L/N: наружный диаметр 9.5 мм, внутренний 5.3 мм; клемма заземления: наружный диаметр 12.0 мм, внутренний 6.4 мм
Воздух	Сухой воздух, 0.4 МПа, 70 л/мин и более
Габаритные размеры оборудования	830(Ш) x 1410(Г) x 1653(В) мм (без переключателей и других выступающих частей)
Масса оборудования	600 кг
Категория перенапряжения	Категория II
Степень загрязнения	2 (IEC60664-1)
Характеристики лазера	Класс 1 (IEC60825-1:2014, EN60825-1:2014+A11:2021)
Уровень звукового давления	77 дБА (на расстоянии 0.3 м от передней стороны оборудования)
Примечание	Приведены характеристики DT-2L1 (лазерный тонер)
Применение	Очковые линзы

Производитель: NIDEK CO., LTD. (Япония) — www.nidek-intl.com

Полный каталог и запрос цены: [medkatalog.vercel.app](#)