

Avtomatlashtirilgan quruq lazerli bo'yash tizimi AutoTint



- NIDEK ning noyob «Dry» (quruq) bo'yash texnologiyasi
- Avtomatlashtirilgan ishlash
- Server tizimi orqali raqamli boshqaruv
- Har bir ishni qisqa sikl vaqtida bo'yash
- Ekologik toza

Texnik xususiyatlari

Asosiy xususiyatlar

Quvvat manbai	AC 200–230 V bir fazali / $\pm 10\%$ o'zgarish
Chastota	50/60 Gts / $\pm 10\%$ o'zgarish
Yerga ulash simi	Talab qilinadi
Avtomat (breaker)	30 A
Quvvat sarfi	3.2 kVA
Quvvat kabeli	AWG #10 tavsiya etiladi; L terminal/N terminal: tashqi diametr 9.5 mm, ichki diametr 5.3 mm; yerga ulash terminali: tashqi diametr 12.0 mm, ichki diametr 6.4 mm
Havo	Quruq havo, 0.4 MPa, 70 l/min va undan ko'p
Uskunaning tashqi o'lchamlari	830(K) x 1410(Ch) x 1653(B) mm (tugmalar va boshqa chiqib turgan qismlarsiz)
Uskuna massasi	600 kg
Ortiqcha kuchlanish toifasi	II toifa
Ifloslanish darajasi	2 (IEC60664-1)
Lazer xususiyatlari	1-sinf (IEC60825-1:2014, EN60825-1:2014+A11:2021)
Tovush bosimi darajasi	77 dBA (uskunaning old tomonidan 0.3 m masofada)
Izoh	Yuqoridagilar DT-2L1 (lazerli bo'yash bloki) xususiyatlari
Qo'llanilishi	Ko'zoynak linzalari

Ishlab chiqaruvchi: NIDEK CO., LTD. (Yaponiya) — www.nidek-intl.com

To'liq katalog va narx so'rash: medkatalog.vercel.app