

## Markazlash qurilmasi CE-9



- Uzoq xizmat qiluvchi LED
- Optimal ko'rinish uchun yorug'likni boshqarish
- Ixcham va zamonaviy dizayn

### Texnik xususiyatlari

|                         |                                                                                                                              |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Joylashtirish diapazoni | Gorizontal: $\pm 15$ mm (1 mm qadam); vertikal: $\pm 10$ mm (1 mm qadam); markazni sirpantirib bloklash                      |
| Yorug'lik manbai        | Oq LED                                                                                                                       |
| Bloklash usuli          | Qo'lda                                                                                                                       |
| Bloklash aniqligi       | Joylashuv: $\varnothing 0.5$ mm va undan kam; o'q burchagi: $\pm 0.5^\circ$ va undan kam                                     |
| Quvvat manbai           | AC 100–240 V, 50/60 Gts                                                                                                      |
| Quvvat sarfi            | 22 VA                                                                                                                        |
| O'lchamlari/massasi     | 113(K) x 155(Ch) x 214(B) mm / 1.7 kg (4.5 x 6.3 x 8.4" / 3.8 lbs.)                                                          |
| Standart aksessuarlar   | Quvvat kabeli, oprava almashtirish ushlagichi, AC adapter                                                                    |
| LED                     | Uzoq xizmat qiluvchi LED lampochkani almashtirish zaruratini yo'qotadi va energiya sarfini kamaytiradi; yorqinligi sozlanadi |

Ishlab chiqaruvchi: NIDEK CO., LTD. (Yaponiya) — [www.nidek-intl.com](http://www.nidek-intl.com)

To'liq katalog va narx so'rash: [medkatalog.vercel.app](http://medkatalog.vercel.app)