

Гониоскоп GS-1



- Мгновенная документация иридокорнеального угла в цветных фотографиях
- Освобождает время врача для оценки и планирования лечения
- Автоматизированная круговая гониофотография
- Дополнительные функции с GS Viewer для NAVIS-EX

Технические характеристики

Съёмка угла передней камеры (АЧА)

Область съёмки	Прибл. 2.36 мм (по окружности) x 2 мм (по диаметру)
Рабочее расстояние	1.5 мм
Источник света	Белый светодиод
Сшивка (stitching)	Круговая, линейная
Режим съёмки	Одиночная съёмка; мультисъёмка: 17 фокусов x выбранные направления (до 16); полная съёмка: 17 фокусов x 16 направлений (272 изображения)
Автоматическое слежение	По осям X-Y
Автоматический снимок	Есть
Дисплей	Цветной сенсорный ЖК-экран 9.0 дюйма (WXGA)
Хранилище	Встроенный SSD
Интерфейс	USB, LAN
Формат вывода	JPEG, PNG, PDF
Электропитание	Перем. ток 100–240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	100 ВА
Размеры/масса	280(Ш) x 504(Г) x 460(В) мм / 15 кг (11.0 x 19.8 x 18.1" / 33 фунта)
Дополнительные аксессуары	Внешняя фиксационная лампа, налобный ремень, сканер штрих-кодов, экранированный кабель LAN

Многозеркальная призма

Грани	16 поверхностей
Метод дезинфекции	Глутаровый препарат (глутаральдегид) (до 100 обследований)
Метод стерилизации	EOG (до 30 обследований)

Производитель: NIDEK CO., LTD. (Япония) — www.nidek-intl.com

Полный каталог и запрос цены: [medkatalog.vercel.app](#)