

Интеллектуальный блокер ICE-1500



- Рождён в стремлении к точности — шедевр в области блокировки
- Автоматическое измерение и блокировка линзы
- Зажим линзы с многофункциональным механизмом
- Измерение с помощью получения формы (shape imager)
- Многоцветная сенсорная ЖК-панель высокого разрешения
- Простое проектирование формы стилусом
- Трейсер для оправ с большой кривизной (high-wrap)

Технические характеристики

Размер линзы	Диаметр линзы: ø85 мм или менее
Диапазон разметки	FPD: от 30.00 до 99.50 мм; PD (или 1/2 PD): от 30.00 до 99.50 мм (от 15.00 до 49.75 мм); высота оптического центра: от 0 до ±15.0 мм; корректировка размера: от 0 до ±9.95 мм; WD: от 15.0 до 45.0 мм; EP: от -6.0 до +6.0 мм
Вводимые данные	FPD (или DBL); PD (или 1/2 PD); высота оптического центра (центр оправы, высота ВТ, высота PD); ось цилиндра; EP (высота точки зрения вдаль прогрессивной линзы); размер формы; материал линзы (CR-39, Hi-index, поликарбонат, акрил, Trivex, уретан, стекло); тип оправы (металл, пластик, Optyl, двухточечная, Nylon); режим обработки (Auto, Guide, HC Auto, HC Guide, Step Auto, Step Guide, Flat); тип линзы (однофокальная, мультифокальная, прогрессивная, демо-линза); режим CYL (переключение +/-); код заказа
Режим измерения линзы	Режим однофокальных линз: авто / определение точечной метки; мультифокальный режим: определение сегмента; прогрессивный режим: определение печатной метки / печатной метки (угол) / точечной метки; ручной режим; режим демо-линзы
Функция получения формы (shape imager)	Диапазон измерения: 65.0 x 50.0 мм (±1.5 мм); позиция отверстия: шаг 0.01 мм; диаметр отверстия: от ø0.50 до 10.00 мм (шаг 0.01 мм)
Трейсинг (встроенный)	ICE-1500: автоматический 3D бинокулярный трейсинг; доступно измерение FPD; автоматический зажим одним касанием; стилус переключается между автоматическим и полуавтоматическим режимами; 1 000 точек измерения; точность ±0.05 мм. ICE-1500NT: нет
Метод блокировки	Автоматическая блокировка
Дисплей	Цветная сенсорная ЖК-панель SVGA 8.4 дюйма
Интерфейс	RS-232C: 3 порта (1 для подключения (первого) станка, 1 для (второго) станка, 1 для сканера штрих-кодов); LAN: 1 порт
Электропитание	Перем. ток 100–240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	ICE-1500: 110 ВА; ICE-1500NT: 90 ВА
Размеры/масса	325(Ш) x 510(Г) x 345(В) мм; ICE-1500: 21 кг (12.8 x 20.1 x 13.6" / 46 фунтов); ICE-1500NT: 17 кг (37 фунтов)

Стандартные аксессуары	Кабель питания, кабель RS-232C, стилус, запасные предохранители (два), зажим линзы, держатель для смены оправы, крышка столика линзы, USB-флеш-накопитель, стол для измерения формы, пылезащитный чехол, ферритовый сердечник для кабеля LAN, кейс для аксессуаров; для ICE-1500 дополнительно: стандартная оправка, стандартный шаблон, чехол стилуса, блок установки шаблона, насадка поддержки оправы, шестигранный ключ
Дополнительные аксессуары	Сканер штрих-кодов (ручной), сканер штрих-кодов (встроенный), 2D-сканер штрих-кодов (ручной), глина для частичной ступенчатой обработки, шпатель для частичной ступенчатой обработки, продувочная кисть

Производитель: NIDEK CO., LTD. (Япония) — www.nidek-intl.com

Полный каталог и запрос цены: medkatalog.vercel.app