

Intellektual bloklagich ICE-1500



- Aniqlikka intilishdan tug'ilgan — bloklash sohasidagi durdona
- Linzani avtomatik o'lchash va bloklash
- Ko'p funksiyali mexanizmlil linza qisqichi
- Shakl tasvirlagich (shape imager) yordamida o'lchash
- Yuqori ruxsatli, ko'p rangli LCD sensorli panel
- Stilus qalam yordamida oson dizayn qilish funksiyasi
- Yuqori egrilikli opravalalar uchun treysler

Texnik xususiyatlari

Linza o'lchami	Linza diametri: $\varnothing 85$ mm va undan kam
Joylashtirish diapazoni	FPD: 30.00 dan 99.50 mm gacha; PD (yoki 1/2 PD): 30.00 dan 99.50 mm gacha (15.00 dan 49.75 mm gacha); optik markaz balandligi: 0 dan ± 15.0 mm gacha; o'lcham sozlash: 0 dan ± 9.95 mm gacha; WD: 15.0 dan 45.0 mm gacha; EP: -6.0 dan +6.0 mm gacha
Kiritiladigan ma'lumotlar	FPD (yoki DBL); PD (yoki 1/2 PD); optik markaz balandligi (oprava markazi, BT balandligi, PD balandligi); silindr o'qi; EP (progressiv linza uzoqqa ko'rish nuqtasi balandligi); shakl o'lchami; linza materiali (CR-39, Hi-index, polikarbonat, akril, Trivex, uretan, shisha); oprava turi (metall, plastik, Optyl, ikki nuqtali, Nylor); ishlov rejimi (Auto, Guide, HC Auto, HC Guide, Step Auto, Step Guide, Flat); linza turi (bir fokusli, ko'p fokusli, progressiv, demo linza); CYL rejimi (+/- almashtirish); ish kodi
Linzani o'lchash rejimi	Bir fokusli rejim: avtomatik / nuqta belgisini aniqlash; ko'p fokusli rejim: segmentni aniqlash; progressiv rejim: bosma belgi / bosma belgi (burchak) / nuqta belgisini aniqlash; qo'lda rejim; demo linza rejimi
Shakl tasvirlagich funksiyasi	O'lchash diapazoni: 65.0 x 50.0 mm (± 1.5 mm); teshik o'rni: 0.01 mm qadam; teshik diametri: $\varnothing 0.50$ dan 10.00 mm gacha (0.01 mm qadam)
Treysing (o'rnatilgan)	ICE-1500: avtomatik 3D binokulyar treysing; FPD o'lchash mavjud; bir tugmali avtomatik mahkamlash; stilus avtomatik va yarim avtomatik rejimlar o'rtasida almashtiriladi; 1 000 o'lchash nuqtasi; aniqlik ± 0.05 mm. ICE-1500NT: yo'q
Bloklash usuli	Avtomatik bloklash
Display	8.4 dyuymli SVGA rangli LCD sensorli panel
Interfeys	RS-232C: 3 ta port (1 tasi (birinchi) linza stanogi uchun, 1 tasi (ikkinchi) linza stanogi uchun, 1 tasi shtrix-kod skaneri uchun); LAN: 1 ta port
Quvvat manbai	AC 100–240 V, 50/60 Gts
Quvvat sarfi	ICE-1500: 110 VA; ICE-1500NT: 90 VA
O'lchamlari/massasi	325(K) x 510(Ch) x 345(B) mm; ICE-1500: 21 kg (12.8 x 20.1 x 13.6" / 46 lbs.); ICE-1500NT: 17 kg (37 lbs.)

Standart aksessuarlar	Quvvat kabeli, RS-232C kabeli, stilus qalam, ehtiyot saqlagichlar (ikki dona), linza qisqichi, oprava almashtirish ushlagichi, linza stoli qopqog'i, USB flesh-disk, shakl o'lchash stoli, chang qopqog'i, LAN kabeli uchun feritit o'zak, aksessuarlar qutisi; ICE-1500 da yana: standart oprava, standart shablon, stilus g'ilofi, shablon o'rnatish bloki, oprava tayanch qo'shimchasi, olti qirrali kalit
Qo'shimcha aksessuarlar	Shtrix-kod skaneri (qo'l turi), shtrix-kod skaneri (o'rnatilgan tur), 2D shtrix-kod skaneri (qo'l turi), qisman pog'onali ishlov uchun loy, qisman pog'onali ishlov uchun shpatel, puflovchi cho'tka

Ishlab chiqaruvchi: NIDEK CO., LTD. (Yaponiya) — www.nidek-intl.com

To'liq katalog va narx so'rash: medkatalog.vercel.app