

Интеллектуальный блокер ICE-2



- Точная и простая блокировка для любого пользователя
- Универсальные и удобные функции редактирования
- Более умный рабочий процесс благодаря объёму памяти и управлению данными

Технические характеристики

Размер линзы	Диаметр линзы: $\varnothing 110$ мм или менее
Диапазон разметки	FPD: от 30.00 до 99.50 мм; PD (или 1/2 PD): от 30.00 до 99.50 мм (от 15.00 до 49.75 мм); высота оптического центра: от -15.0 до 15.0 мм; корректировка размера: от -9.95 до 9.95 мм; WD: от 15.0 до 45.0 мм; EP: от -6.0 до 6.0 мм
Вводимые данные	FPD (или DBL); PD (или 1/2 PD); высота оптического центра (центр оправы, высота ВТ, высота PD); EP (высота точки зрения вдаль прогрессивной линзы); размер формы; материал линзы (CR-39, Hi-index, поликарбонат, акрил, Trivex, уретан, стекло); тип оправы (металл, пластик, Optyl, двухточечная, Nylon); режим обработки (Auto, Guide, HC Auto, HC Guide, Step Auto, Step Guide, Flat); тип линзы (однофокальная, мультифокальная, прогрессивная, демо-линза); код заказа
Получение формы (shape imager)	Диапазон измерения: 65.5 x 49.0 мм (± 1.5 мм)
Редактор отверстий (hole editor)	Позиция отверстия: шаг 0.01 мм; диаметр отверстия: от $\varnothing 0.50$ до 10.00 мм (шаг 0.01 мм)
Ёмкость хранения данных	60 000 элементов данных (рекомендуется для стабильной работы)
Метод блокировки	Ручная блокировка
Дисплей	Цветная сенсорная ЖК-панель SVGA 8.4 дюйма
Интерфейс	RS-232C: 4 порта (1 для первого станка или серверного компьютера, 1 для второго станка, 1 для трейсера, 1 для сканера штрих-кодов); LAN: 1 порт; USB: 1 порт
Электропитание	Перем. ток 100–240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	60 ВА
Размеры/масса	224.5(Ш) x 411(Г) x 437.5(В) мм / 10.5 кг (8.8 x 16.2 x 17.2" / 23.2 фунта)
Стандартные аксессуары	Стол для измерения формы, столик для линз (стандартный), столик для линз малого диаметра, стилус, колпачок, винт, затеняющая крышка, ферритовый сердечник, подушка для удержания лотка, кейс для присосок и накладок, кабель LAN (кроссовый), кабель питания
Дополнительные аксессуары	Внешний сканер штрих-кодов, USB-флеш-накопитель, держатель присосок WECO, гибкий регулятор позиции R/L, шпатель, специальная глина, кабель RS-232C

Производитель: NIDEK CO., LTD. (Япония) — www.nidek-intl.com
Полный каталог и запрос цены: medkatalog.vercel.app