

Дезодоратор для станка обработки линз LED-1



- Борьба с запахами с помощью тихой очистки
- Сильный эффект дезодорации и автоматическая работа
- Лёгкая замена картриджа
- Непрерывная дезодорация в бесшумном режиме

Технические характеристики

Метод дезодорации	Поглощение запахов активированным углём
Управление	Ручной режим, режим связи со станком
Эффект дезодорации	Дезодорация 90% и более
Срок эффективной дезодорации	Около 6 месяцев (зависит от частоты использования)
Электропитание	Перем. ток 100–240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	70 ВА
Размеры/масса	399(Ш) x 91(Г) x 458(В) мм (без выступающих частей) / 8 кг (основной блок) (15.7 x 3.6 x 18.0" / 18 фунтов)
Стандартные аксессуары	Выпускной шланг, кабель питания, предохранитель (1.0 А, 2.5 А), наклейка со сроком замены, удлинитель, бак для сбора влаги, манжета, картридж
Дополнительные аксессуары	Комплект бака для сбора влаги, комплект подключения бака насоса, комплект подключения Supra, комплект подключения бака насоса, адаптер для выпускного шланга, бак для сбора влаги, держатель бака для сбора влаги, опора в сборе, комплект картриджей
Бесшумный режим	Позволяет непрерывно дезодорировать, не беспокоя клиентов и персонал после обработки линз; предотвращает задержку и возвращение запахов
Замена картриджа	Новая передняя крышка с рычагом для одной руки обеспечивает лёгкую замену картриджа

Производитель: NIDEK CO., LTD. (Япония) — www.nidek-intl.com

Полный каталог и запрос цены: [medkatalog.vercel.app](#)