

Linza stanogi dezodoranti LED-1



- Hidlarni jim tozalash bilan bartaraf etish
- Kuchli hidsizlantirish samarasi va avtomatik ishlash
- Kartrijni oson almashtirish
- Jim rejimda uzluksiz hidsizlantirish

Texnik xususiyatlari

Hidsizlantirish usuli	Hidlarni faollashtirilgan ko'mir bilan yutish
Boshqaruv	Qo'lda rejim, stanok bilan bog'langan rejim
Hidsizlantirish samarasi	Hidni 90% va undan ortiq yo'qotish
Hidsizlantirishning samarali muddati	Taxminan 6 oy (foydalanish chastotasiga qarab o'zgaradi)
Quvvat manbai	AC 100–240 V, 50/60 Gts
Quvvat sarfi	70 VA
O'lchamlari/massasi	399(K) x 91(Ch) x 458(B) mm (chiqib turgan qismlarsiz) / 8 kg (asosiy blok) (15.7 x 3.6 x 18.0" / 18 lbs.)
Standart aksessuarlar	Chiqarish shlangi, quvvat kabeli, saqlagich (1.0 A, 2.5 A), almashtirish vaqti stikeri, uzaytirgich, namlik yig'ish baki, manjet, kartrij
Qo'shimcha aksessuarlar	Namlik yig'ish baki to'plami, nasos baki ulash to'plami, Supra ulash to'plami, nasos baki ulash to'plami, chiqarish shlangi adapteri, namlik yig'ish baki, namlik yig'ish baki ushlagichi, oyoqcha bloki, kartrij to'plami
Jim rejim	Linzaga ishlov berilgandan so'ng mijozlar yoki xodimlarga xalaqit bermasdan uzluksiz hidsizlantirishga imkon beradi; hidlarning qolib ketishi yoki qaytishining oldini oladi
Kartrijni almashtirish	Yangi dizayndagi old qopqoq bir qo'llik dastasi bilan kartrijni oson almashtirishga imkon beradi

Ishlab chiqaruvchi: NIDEK CO., LTD. (Yaponiya) — www.nidek-intl.com

To'liq katalog va narx so'rash: medkatalog.vercel.app