

Shablonsiz linza ishlov berish stanogi LEXCE plus Trend8/Trend



Type DBT or BT

- Keng doiradagi ehtiyojlarni qondiradigan ko'p qirralilik
- Sinalgan yuqori sifatli pardozi
- Oson boshqarish va yuqori darajadagi xizmat ko'rsatish qulayligi

Texnik xususiyatlari

Ishlov berish tizimi	Shablonsiz (patternless)
Rejim	Trend8: faska (avtomatik, yo'naltirilgan, xavfsiz faska, silliqlash, yuqori baza egriligi); tekis ishlov (silliqlash, xavfsiz faska, ariqcha); teshik ochish; mini-faska (0.4 dan 0.7 mm gacha) (0.1 mm qadam); mini pog'onali ishlov (0.0 dan 3.8 mm gacha) (0.1 mm qadam); maxsus faska; oprava almashtirish; yumshoq ishlov. Trend: faska (avtomatik, yo'naltirilgan, xavfsiz faska, silliqlash); tekis ishlov (silliqlash, xavfsiz faska, ariqcha); teshik ochish; mini-faska (0.4 dan 0.7 mm gacha); oprava almashtirish; yumshoq ishlov
Bloklash	Usul: qo'lda bloklash; bloklash holati aniqligi ± 0.5 mm; o'q burchagi aniqligi $\pm 1.0^\circ$ (blokerli model)
Shakl tasvirlagich funksiyasi	O'lchash diapazoni 65.0 x 50.0 mm (± 1.5 mm); teshik o'rni 0.01 mm qadam; teshik diametri $\varnothing 0.80$ dan 10.00 mm gacha (0.01 mm qadam) (blokerli model)
Demo linza / shablonni kuzatish	Shchup bloki yordamida shaklni o'lchash; 1 000 nuqta; o'lchash diapazoni $\varnothing 22.0$ dan 76.0 mm gacha (vertikal bo'yicha 17.4 dan 66.0 mm gacha)
Oprava konturini o'lchash (ixtiyoriy)	Avtomatik 3D binokulyar o'lchash; 1 000 nuqta; shakl kengligi 23.0 dan 70.0 mm gacha; shakl balandligi 18.4 dan 66.0 mm gacha; oprava gorizontal kengligi 113 dan 150 mm gacha; FPD o'lchash mavjud; bir tugmali avtomatik mahkamlash; stilus avtomatik va yarim avtomatik rejimlar o'rtasida almashtiriladi; aniqlik ± 0.1 mm
Abraziv g'ildirak konfiguratsiyasi	Trend8: PLB-2R8 turi; Trend: PLB-2R turi
Suv ta'minoti tizimi	Nasos orqali aylanma yoki to'g'ridan-to'g'ri suv quvuriga ulanish
Interfeys	RS-232C: 1 ta port; LAN: 1 ta port; USB: 1 ta port
Quvvat manbai	AC 100–120 V / AC 240 V, 50/60 Gts
Quvvat sarfi	1.3 kVA
O'lchamlari/massasi	545(K) x 530(Ch) x 460(B) mm / 40 kg (DBT turi) (21.5 x 20.9 x 18.1" / 88.2 lbs.); o'lcham va massa turiga qarab farq qiladi

Standart aksessuarlar	Parma (10 dona), olti qirrali otvyorka (2.5 mm), olti qirrali kalit (2.0, 3.0 va 4.0 mm), shisha uchun dag'al g'ildirakni tuzatish tayoqchasi, pardoqlash g'ildiragini tuzatish tayoqchasi, silliqlash g'ildiragi uchun pasta to'plami, moslashuvchan kosacha, yuqori baza egriligi uchun moslashuvchan kosacha, kosachani olgich, adapter to'plami, shablon ushlagich, kichik diametrlil linza uchun stol, kalibrlash moslamasi, tekis linza, ferit o'zak, aksessuarlar qutisi, quvvat kabeli, ikki tomonlama yelimli yostiqcha
Qo'shimcha aksessuarlar	Oprava treyseri, tashqi shtrix-kod skaneri, tashqi 2D shtrix-kod skaneri, o'rnatilgan 2D shtrix-kod skaneri, aylanma nasos baki, linza changini filtrlash bloki, linza stanogi dezodoranti, mini kosacha to'plami, nano kosacha to'plami, parma (ø1.0, 1.2, 1.6), USB flesh-disk, lagan ushlagich

Sozlash diapazoni

FPD (oprava markazlari masofasi)	30.00 dan 99.50 mm gacha (0.01 mm qadam)
PD (ko'zlararo masofa)	30.00 dan 99.50 mm gacha (0.01 mm qadam)
1/2PD	15.00 dan 49.75 mm gacha (0.01 mm qadam)
Optik markaz balandligi	0 dan ±15.0 mm gacha (0.1 mm qadam)
O'lchamni sozlash	0 dan ±9.95 mm gacha (0.01 mm qadam)
Faska o'rni	0 dan ±9.95 mm gacha (0.01 mm qadam)

Eng kichik ishlov o'lchami

Tekis ishlov	ø32.0 x 19.0 mm / nano kosacha bilan (ixtiyoriy) ø20.0 x 15.5 mm
Faska bilan ishlov	ø33.0 x 20.6 mm / nano kosacha bilan (ixtiyoriy) ø21.0 x 16.5 mm
Xavfsiz faska (tekis)	ø35.0 x 22.0 mm / nano kosacha bilan (ixtiyoriy) ø23.0 x 18.5 mm
Xavfsiz faska (faskali)	ø36.6 x 23.6 mm / nano kosacha bilan (ixtiyoriy) ø24.6 x 20.1 mm
Yuqori baza egriligi uchun faska	Trend8: ø37.8 x 24.8 mm / nano kosacha bilan (ixtiyoriy) ø25.8 x 21.3 mm; Trend: yo'q
Ariqcha ochish	ø32.0 x 19.0 mm / nano kosacha bilan (ixtiyoriy) ø20.0 x 15.5 mm

Teshik ochish (drilling)

Teshik diametri	ø0.80 dan 10.00 mm gacha (0.01 mm qadam)
Teshik chuqurligi	6.0 mm va undan kam
Teshikni frezalash diapazoni	Linza aylanish o'qidan ø34.0 dan 68.5 mm gacha
Teshik frezalash yo'nalishi	Avtomatik/qo'lda og'dirish 2.5 dan 18° gacha
Cho'ziq teshik kengligi	ø0.80 dan 10.00 mm gacha (0.01 mm qadam)
Cho'ziq teshik chuqurligi / uzunligi	6 mm va undan kam / 20 mm va undan kam

Ishlab chiqaruvchi: NIDEK CO., LTD. (Yaponiya) — www.nidek-intl.com
To'liq katalog va narx so'rash: medkatalog.vercel.app