

Linza changini filtrlash bloki Lfu 220



- Qulay boshqarish
- Noyob ishlab chiqilgan «gibrid tizim»
- Ergonomik dizayn
- Ixcham dizayn
- Suv tejash

Texnik xususiyatlari

Tizim	Markazdan qochma filtrlash tizimi
Rejim	Avtomatik ishlash rejimi; qo'lda ishlash rejimi
Chiqindi yig'ish sig'imi	Maks. 2.7 l
Bak sig'imi	10.0 l (maksimal to'ldirilganda)
Filtrlash samaradorligi	85% (ma'lumot uchun; linza materiallari va ishlov sharoitiga qarab o'zgaradi)
Quvvat manbai	AC 100–120 V / AC 230 V, 50/60 Gts
Quvvat sarfi	400 VA
O'lchamlari/massasi	444(K) x 357(Ch) x 464(B) mm / 24 kg (17.5 x 14.1 x 18.3" / 52.9 lb)
Standart aksessuarlar	Ishlov bloki ulash kabeli, ishlov bloki ulash shlangi, chiqindi chelagi, chiqindi chelagini olish moslamasi, dumaloq filtr, filtrlash xaltasi, chiqarish nozeli, paypoq filtr, paypoq filtr ushlagichi
Qo'shimcha aksessuarlar	Hidni yo'qotishni kuchaytirish to'plami
Suv tejash	Markazdan qochma filtrlash texnologiyasi do'kon/laboratoriyada suv sarfini sezilarli kamaytiradi; tozalangan suv yuqori sifatli ishlov berishni saqlaydi
Ixcham dizayn	Har qanday linza stanogi shkafi ichida stanok egallagan joydan ortiq joy olmasdan joylashadi; linza stanogi dezodoranti LED-1 ni ham Lfu 220 bilan birga joylashtirish mumkin
Chiqindini utilizatsiya qilish	Taxminan 100 ta linza ishlov berilgandan so'ng linza chiqindilarini utilizatsiya qilish kerak; cho'ktirish chelagini olish kifoya — chiqindi yagona qattiq massaga siqiladi va atrof hamda qo'llar toza qoladi

Ishlab chiqaruvchi: NIDEK CO., LTD. (Yaponiya) — www.nidek-intl.com

To'liq katalog va narx so'rash: medkatalog.vercel.app