

Сателлитный трейсер LT-1200



- Автоматический 3D бинокулярный трейсинг
- Стилус с переменной точкой опоры
- Комплексный трейсинг (composite tracing)
- Расширенная функция редактора формы
- Многофункциональный лабораторный и веб-трейсер

Технические характеристики

Метод трейсинга	Автоматический 3D бинокулярный трейсинг
Измеряемые параметры	Форма линзы; FPD; 3D-периметр (2D-периметр при трейсинге шаблона и демо-линзы); угол изгиба оправы; кривизна оправы
Точки измерения	1 000 точек
Зажим оправы	Автоматический зажим одним касанием
Настройка стилуса	Переключение между автоматическим и полуавтоматическим режимами
Время трейсинга: оправа	30 секунд или менее (автоматический бинокулярный трейсинг с калибровочным приспособлением)
Время трейсинга: шаблон	20 секунд или менее (трейсинг с калибровочным приспособлением)
Электропитание	Перем. ток 100–120 В / 230 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	70 ВА
Вводимые данные	FPD: от 30.00 до 99.50 мм (шаг 0.01 мм); PD: от 30.00 до 99.50 мм (шаг 0.01 мм); 1/2 PD: от 15.00 до 49.75 мм (шаг 0.01 мм); высота оптического центра: от 0 до ± 15.00 мм (шаг 0.01 мм); корректировка размера: от 0 до ± 9.95 мм (шаг 0.01 мм); ось: от 0 до 180° (шаг 1°); материал линзы (CR-39, Hi-index, поликарбонат, акрил, Trivex, уретан, стекло); тип линзы (однофокальная, бифокальная, прогрессивная); тип оправы (металл, пластик, Optyl, двухточечная, Nylon); режим обработки (выбор полировки, выбор проточки паза, выбор оптического центра или центра оправы, выбор шлифовки); угол наклона оправы: от 0 до 25.5° или от 0 до 35.0° (шаг 0.1°); кривизна оправы: от 0 до 12.0 (шаг 0.1); код заказа
Дисплей	Цветная сенсорная ЖК-панель 10.4 дюйма
Интерфейс	RS-232C: 2 порта (1 для сканера штрих-кодов, 1 для ПК или станка); USB: 1 порт; LAN: 1 порт
Размеры/масса	320(Ш) x 320(Г) x 480(В) мм / 14 кг (12.6 x 12.6 x 18.9" / 31 фунт)
Стандартные аксессуары	Кейс для аксессуаров, запасной предохранитель, шестигранный ключ, чехол стилуса, стандартный шаблон, блок установки шаблона, стандартная оправа, насадка поддержки оправы, стилус, CD с USB-драйвером для Windows, кабель RS-232C (3 м), кабель USB (1 м), кабель питания
Дополнительные аксессуары	Сканер штрих-кодов, кабель RS-232C (5 м, 10 м), кабель USB (3 м, 5 м)

Диапазон измерений

Оправа: ширина формы	от 36 до 85 мм
Оправа: высота формы	от 18.4 до 66 мм
Оправа: горизонтальная ширина	от 113 до 180 мм
Оправа: максимальная высота от середины зажима	23 мм
Оправа: максимальная вертикальная ширина	50 мм на максимальной высоте
Оправа: максимальная горизонтальная ширина	150 мм на максимальной высоте
Шаблон	от $\varnothing$ 22 до 74 мм (по вертикали от 15.5 до 66 мм)

Производитель: NIDEK CO., LTD. (Япония) — www.nidek-intl.com
Полный каталог и запрос цены: medkatalog.vercel.app