

Сателлитный трейсер LT-980



- Автоматический 3D бинокулярный трейсинг
- Стилус с переменной точкой опоры
- Встроенная защита от загрязнений
- Держатель демо-линзы с фиксацией одним касанием
- Встроенное место для хранения аксессуаров

Технические характеристики

Метод трейсинга	Автоматический 3D бинокулярный трейсинг
Измеряемые параметры	Форма линзы; FPD; 3D-периметр (2D-периметр при трейсинге шаблона и демо-линзы); угол изгиба оправы; кривизна оправы
Точки измерения	1 000 точек
Зажим оправы	Автоматический зажим одним касанием
Настройка стилуса	Переключение между автоматическим и полуавтоматическим режимами
Время трейсинга: оправа	30 секунд или менее (автоматический бинокулярный трейсинг с калибровочным приспособлением)
Время трейсинга: шаблон	20 секунд или менее (трейсинг с калибровочным приспособлением)
Электропитание	Перем. ток 100–120 В / 230 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	70 ВА
Вводимые данные	Нет
Дисплей	Нет
Интерфейс	RS-232C: 2 порта (1 для сканера штрих-кодов, 1 для ПК или станка); USB: 1 порт
Размеры/масса	315(Ш) x 300(Г) x 155(В) мм / 7 кг (12.4 x 11.8 x 6.1" / 15 фунтов)
Стандартные аксессуары	Запасной предохранитель, шестигранный ключ, чехол стилуса, стандартный шаблон, блок установки шаблона, стандартная оправа, насадка поддержки оправы, CD с USB-драйвером для Windows, кабель RS-232C (3 м), кабель USB (1 м), кабель питания, пылезащитный чехол
Дополнительные аксессуары	Сканер штрих-кодов, кабель RS-232C (5 м, 10 м), кабель USB (3 м, 5 м)

Диапазон измерений

Оправа: ширина формы	от 36 до 85 мм
Оправа: высота формы	от 18.4 до 66 мм
Оправа: горизонтальная ширина	от 113 до 180 мм
Оправа: максимальная высота от середины зажима	23 мм

Оправа: максимальная вертикальная ширина	50 мм на максимальной высоте
Оправа: максимальная горизонтальная ширина	150 мм на максимальной высоте
Шаблон	от $\varnothing 22$ до 74 мм (по вертикали от 15.5 до 66 мм)

Производитель: NIDEK CO., LTD. (Япония) — www.nidek-intl.com
Полный каталог и запрос цены: medkatalog.vercel.app