

Микропериметр МР-3



- Микропериметрия с широким диапазоном измерения
- Тест фиксации с точной системой слежения
- Безмидриатическая фундус-камера высокого разрешения
- Обратная связь при обследовании для зрительной реабилитации
- Скотопическая микропериметрия
- Автоматическое слежение и автоматическое выравнивание

Технические характеристики

Микропериметрия

Поле зрения	40°
Максимальная яркость стимула	10 000 асб (в соответствии с методами ISO12866)
Яркость фона	31.4 асб / 4 асб (по ISO12866); скотопический тест микропериметрии (только МР-3 type S): 0.003 асб
Диапазон порога яркости стимулов	Стандарт [фон 31.4 асб]: от 10 031.4 асб (0 дБ) до 35.4 асб (34 дБ) (контраст от 319.5 до 0.13); эквивалент NIDEK МР-1 [фон 4 асб]: от 404 асб (0 дБ) до 8 асб (20 дБ) (контраст от 101 до 1.01), от 1 004 асб (0 дБ) до 4.4 асб (34 дБ) (контраст от 251 до 0.1); скотопический [фон 0.003 асб]: от 0.303 асб (0 дБ) до 0.0042 асб (24 дБ) (контраст от 101 до 0.4)
Размер стимула	Совместимо с Goldman I/II/III/IV/V
Стратегия определения порога	4-2 / 4-2-1
Фиксационная метка	Форма: одиночный крест, круг, четыре креста, четыре линии; цвет: белый/жёлтый/красный/синий

Фундус-камера

Тип	Безмидриатическая фундус-камера, цветная
Угол обзора	45° ±5% (рефракция глаза 0 D)
Минимальный диаметр зрачка	ø4 мм
Камера	Встроенная 12-мегапиксельная CCD-камера
Автоматическое слежение	По осям X-Y-Z
Автоматический снимок	Есть
Рабочее расстояние	45.7 мм
Дисплей	Цветной сенсорный ЖК-экран 10.4 дюйма
Диапазон диоптрийной коррекции	от -25 до +15 D

Диапазон автофокуса глазного дна	от -12 до +15 D
Электропитание	Перем. ток 100–240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	160 ВА
Размеры/масса	334(Ш) x 562(Г) x 560(В) мм / 36 кг (13.1 x 22.1 x 22.0" / 79 фунтов)
Дополнительные аксессуары	Моторизованный оптический стол

Производитель: NIDEK CO., LTD. (Япония) — www.nidek-intl.com

Полный каталог и запрос цены: medkatalog.vercel.app