

Бесконтактный тонопахиметр NT-1р, бесконтактный тонометр NT-1/1е



- Выбираемый режим измерения: полностью автоматический и режим 3D-измерения
- Надёжная функция пахиметрии
- Повышенный комфорт для пациента
- Гибкий и компактный дизайн
- Широкий выбор опций под ваши задачи

Технические характеристики

Бесконтактный тонометр

Диапазон измерений	от 1 до 60 мм рт. ст.
Настройка диапазона измерения	APC40, APC60 (APC = автоматическое управление потоком воздуха), 40, 60
Рабочее расстояние	11 мм
Фиксация взгляда	Внутренний фиксационный огонь

Пахиметрия

Диапазон измерений	от 300 до 800 мкм (только NT-1р)
Источник света	Инфракрасный свет
Коррекция ВГД по толщине роговицы	Автоматический расчёт (NT-1р), ручной ввод толщины роговицы (NT-1)
Автоматическое слежение	По осям X-Y-Z
Автоматический снимок	Есть
Автозавершение	Есть
Дисплей	7.0-дюймовый сенсорный цветной ЖК-дисплей с функциями наклона/поворота
Принтер	Термопринтер с лёгкой загрузкой бумаги и автоматическим отрезчиком
Интерфейс	RS-232C: 1 порт; USB: 2 порта; LAN: 1 порт; беспроводная LAN (WLAN): 1 канал (только для моделей с модулем беспроводной LAN и для стран (регионов), сертифицированных по закону о радиосвязи)
Электропитание	Перем. ток 100–240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	100 ВА
Размеры/масса	305(Ш) x 492(Г) x 493(В) мм / 20 кг (12.0 x 19.4 x 19.4" / 44 фунта)

Стандартные аксессуары	Бумага для принтера, бумага для подбородника, пылезащитный чехол, фиксирующие штифты для бумаги подбородника, ферритовый сердечник, кабель питания, краткое руководство
Дополнительные аксессуары	Кабель связи (RS-232C), ручной пульт (проводной или беспроводной), джойстик, программа управления с планшета, беспроводная LAN (джойстик, ПО для планшета и беспроводная LAN доступны только как заводская настройка и не могут быть добавлены позже)

Производитель: NIDEK CO., LTD. (Япония) — www.nidek-intl.com

Полный каталог и запрос цены: medkatalog.vercel.app