

Измеритель межзрачкового расстояния РМ-700



- Более точная настройка волосяной линии
- Автоматический расчёт МЗР за одно измерение
- Стабильность как стандарт
- Устойчивая эргономичная конструкция
- Долговечный источник питания

Технические характеристики

Метод измерения	С настройкой по роговичному рефлексу
Диапазон измерений	от 47.0 до 83.0 мм (от 23.5 до 41.5 мм на каждый глаз)
Расстояние наблюдения	1 м
Диапазон установки расстояния	30 см, 35 см, 40 см, 50 см, 65 см, 100 см, 200 см
Волосяная линия	шаг 0.25 / 0.5 мм
Источник подсветки фиксационной метки	LED
Способ индикации	ЖК-дисплей
Функция монокулярного перекрытия	Кнопка R/L позволяет выбрать перекрытие правого глаза, левого глаза или открытый бинокулярный режим. Используется жидкокристаллический затвор.
Функция автоотключения	Фиксационная метка автоматически гаснет после 15 секунд бездействия. После её отключения бездействие 3 минуты и более приводит к выключению питания.
Источник питания	Щелочные батарейки AA LR6 (2 шт.); также доступны аккумуляторы Ni-MH
Размеры/масса	147(Ш) x 235(Г) x 60(В) мм (без налобного упора) / 560 г (без батареек и ремешка)
Стандартные аксессуары	Щелочные батарейки AA (2 шт.), ремешок на руку, запасная носовая накладка
Дополнительный аксессуар	Ремешок на шею

Производитель: NIDEK CO., LTD. (Япония) — www.nidek-intl.com

Полный каталог и запрос цены: medkatalog.vercel.app