

Системная таблица SC-1600 Pola / SC-1600



- Выбираемое расстояние рефракции
- Тест на контрастность
- Поляризационные таблицы для бинокулярного теста
- Функция отображения по центру
- Управление с пульта ДУ

Технические характеристики

ЖК-дисплей

Тип	17-дюймовый жидкокристаллический дисплей SXGA
Разрешение	1 280 x 1 024 пикселей
Яркость	от 80 до 320 кд/м ² ; 10 ±3 кд/м ² (режим ночного зрения)
Тип таблицы	SC-1600 Pola: T, PhM, P, M, UK, G+, G, U, F, ISO; SC-1600: T, PhM, P, M, UK
Расстояние установки	от 2.5 до 6 м (шаг 1 см / 1 дюйм) (для типа М возможно до 7 м)
Тест бинокулярного зрения	SC-1600 Pola: поляризационная таблица; SC-1600: красно-зелёный, призма
Устройства переключения таблиц	Пульт ДУ (опционально); пульт/блок управления интеллектуального рефрактора NIDEK RT-6100/5100/3100 (типы T, PhM, P, M, UK, G+, G) или RT-2100/900 (типы U, F, ISO)
Карта памяти	Карта памяти SD / встроенный слот для карты
Электропитание	Перем. ток 100–240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	100 ВА
Размеры/масса	520(Ш) x 47(Г) x 455(В) мм / 5 кг (20.5 x 1.9 x 17.9" / 11 фунтов)
Стандартные аксессуары	SC-1600 Pola: поляризационные очки, наклонный кронштейн, винты, подвесная пластина, шурупы по дереву, кабель питания, бумага для разметки; SC-1600: подвесная пластина, шурупы по дереву, кабель питания, бумага для разметки
Дополнительные аксессуары	Красно-зелёные очки, призматические очки (SC-1600), отражающее зеркало, напольная стойка, настольная подставка, кабель связи для рефрактора, блок инфракрасной связи для рефрактора, пульт ДУ

Производитель: NIDEK CO., LTD. (Япония) — www.nidek-intl.com

Полный каталог и запрос цены: [medkatalog.vercel.app](#)