

Системный станок для обработки линз SE-9090 Supra



- Более быстрая шлифовка благодаря двухшпиндельной системе
- Одновременное измерение обеих поверхностей линзы
- Удобная цветная сенсорная ЖК-панель SVGA 10.4 дюйма
- Высококачественный автоматический полированный защитный скос
- Автоматическая проточка паза
- Ступенчатый скос

Технические характеристики

Двухшпиндельная система	Уникальная двухшпиндельная система включает программу, автоматически управляющую давлением шлифовки на семи уровнях, что обеспечивает высокоскоростную обработку.
Измерение линзы	Одновременное измерение передней и задней поверхностей линзы для быстрой работы.
Дисплей / управление	Цветная сенсорная ЖК-панель SVGA 10.4 дюйма отображает всю необходимую информацию; экран симуляции скоса позволяет точно разместить скос и гарантирует качественный результат.
Автоматическая проточка паза	Доступны полностью автоматическая проточка паза и защитный скос.
Ступенчатый скос (тип PLB-8S)	Облегчает установку рецептурных линз в солнцезащитные оправы, что обычно затруднено из-за неровного профиля ободков.
Комбинации	Базовый блок автоматических систем обработки AES-1000 (с RHU-1000) и AES-2200 (2 блока с RHU-2200)

Производитель: NIDEK CO., LTD. (Япония) — www.nidek-intl.com

Полный каталог и запрос цены: [medkatalog.vercel.app](#)