

Tizimli linza ishlov berish stanogi SE-9090 Supra



- Qo'sh shpindelli tizim bilan tezroq ishlov berish
- Linzaning ikkala sirtini bir vaqtda o'lchash
- Qulay 10.4 dyuymli SVGA rangli LCD sensorli panel
- Yuqori sifatli avtomatik silliqlangan xavfsiz faska
- Avtomatik ariqcha ochish
- Pog'onali faska

Texnik xususiyatlari

Qo'sh shpindelli tizim	Noyob qo'sh shpindelli tizim ishlov bosimini yetti xil darajada avtomatik boshqaruvchi dasturni o'z ichiga oladi va yuqori tezlikda ishlov berishni ta'minlaydi.
Linzani o'lchash	Tez ishlash uchun linzaning old va orqa sirtini bir vaqtda o'lchash.
Display / boshqaruv	10.4 dyuymli SVGA rangli LCD sensorli panel har qanday jarayon uchun zarur ma'lumotni beradi; faska simulyatsiyasi ekrani faskani aniq joylashtirib, sifatli natijani kafolatlaydi.
Avtomatik ariqcha ochish	To'liq avtomatik ariqcha ochish va xavfsiz faska mavjud.
Pog'onali faska (PLB-8S turi)	Retsept linzalarini quyoshdan himoya oprava(lar)iga o'rnatishni osonlashtiradi; an'anaviy ravishda bu oprava ariqchasi notekisligi tufayli qiyin.
Kombinatsiya	AES-1000 (RHU-1000 bilan) va AES-2200 (RHU-2200 bilan 2 ta blok) avtomatik ishlov berish tizimlarining asosiy bloki

Ishlab chiqaruvchi: NIDEK CO., LTD. (Yaponiya) — www.nidek-intl.com

To'liq katalog va narx so'rash: [medkatalog.vercel.app](#)