

Щелевая лампа SL-1800



- Сходящийся бинокулярный микроскоп для удобного стереоскопического обзора
- Удобный эргономичный дизайн
- Плавное 3D-перемещение джойстиком
- Светодиодный источник света для более яркого, почти естественного изображения
- Жёлтый фильтр для удобного наблюдения и оценки картины окрашивания флуоресцеином

Технические характеристики

Микроскоп

Тип микроскопа	Галилеевский сходящийся бинокулярный, пятиступенчатое увеличение (вращающийся барабан)
Фокусное расстояние объектива	125 мм
Окуляр	12.5х
Общее увеличение / диаметр реального поля зрения	4.8х / 48.8 мм, 7.7х / 29.6 мм, 12.5х / 18.4 мм, 20х / 11.5 мм, 32х / 7.1 мм
Диапазон регулировки межзрачкового расстояния	от 55 до 75 мм
Стереоскопический угол	6°
Диапазон диоптрийной регулировки	±8 D
Фильтр	Жёлтый

Корпус осветителя

Проекционное увеличение	1.3
Ширина щели	от 0 до 15 мм (плавная регулировка)
Диаметр диафрагмы / длина щели	ø0.3, 5.5, 9, 15 мм / от 1.0 до 15 мм (плавная регулировка)
Поворот щели	±90°
Фильтры	Синий, безэритровый (red-free), красный
Лампа освещения	LED-лампа (белая)

Основание

Перемещение вправо-влево	107 мм
Перемещение вперёд-назад	113 мм
Точное перемещение вперёд-назад, вправо-влево	18 мм
Перемещение вверх-вниз	30 мм
Вертикальное перемещение подбородника	76 мм
Источник света фиксационной точки	LED-лампа
Электропитание	Перем. ток 100–240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	40 ВА
Размеры/масса	520(Ш) x 473(Г) x 669(В) мм / 16.4 кг (20.5 x 18.6 x 26.3" / 36.2 фунта)
Стандартные аксессуары	Фокусировочный стержень, защитный чехол, ключ для обслуживания, бумага для подбородника, защитный экран от дыхания, кабель питания освещения, рукоятки для пациентов, кабель питания
Дополнительные аксессуары	Окуляр со шкалой и шкалой оси, светоделитель, тубус совместного наблюдения, адаптер камеры C-mount, тонометр (с креплением), задняя подсветка для цифровой камеры

Производитель: NIDEK CO., LTD. (Япония) — www.nidek-intl.com

Полный каталог и запрос цены: medkatalog.vercel.app