

Щелевая лампа SL-2000



- Чёткое изображение в естественных цветах
- Оптическая система высокого разрешения
- LED-источник света для превосходной яркости
- Исключительно плавный моторизованный джойстик

Технические характеристики

Микроскоп

Тип микроскопа	Галилеевский сходящийся бинокулярный, пятиступенчатое увеличение (вращающийся барабан)
Фокусное расстояние объектива	125 мм
Окуляры	12.5х, 16х (опционально)
Общее увеличение / диаметр реального поля зрения	5х / 40.7 мм, 8х / 25.7 мм, 12.5х / 16.1 мм, 20х / 10.1 мм, 32х / 6.4 мм
Диапазон регулировки межзрачкового расстояния	от 50 до 78 мм
Стереоскопический угол	6°
Диапазон диоптрийной регулировки	±8 D
Фильтр	Жёлтый

Корпус осветителя

Проекционное увеличение	1х
Ширина щели	от 0 до 14 мм (плавная регулировка)
Диаметр диафрагмы / длина щели	ø0.2, 1, 3, 5, 9, 14 мм
Поворот щели	±90°
Фильтры	Синий, безэритровый (red free), ND
Лампа освещения	LED-лампа (белая)

Основание

Перемещение вправо-влево	110 мм
Перемещение вперёд-назад	100 мм
Точное перемещение вперёд-назад, вправо-влево	20 мм (при наклоне джойстика)
Перемещение вверх-вниз	30 мм (с электроприводом)
Электропитание	Перем. ток 100–240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	75 ВА
Размеры/масса	346(Ш) x 433(Г) x 567(В) мм / 12 кг
Стандартные аксессуары	Фокусировочный стержень, колпачок, бумага для подбородника, кабель питания, ключ для обслуживания, отвёртка, винты с круглой головкой по дереву (4.1 x 13, 3.8 x 20), пылезащитный чехол
Дополнительные аксессуары	Окуляры 16х, рукоятки (для пациентов), светоделитель, адаптер камеры C-mount, крепление тонометра, тубус совместного наблюдения, тонометр

Производитель: NIDEK CO., LTD. (Япония) — www.nidek-intl.com

Полный каталог и запрос цены: medkatalog.vercel.app