

Настольная система рефракции TS-610



- Продвинутая, экономящая место рефракция для эффективной работы
- 10.4-дюймовый цветной ЖК сенсорный экран
- Удобные для пациента функции
- Надёжный блок таблиц
- Бесшовное подключение данных
- Гибкие варианты измерения
- Расширяемая система по мере роста потребностей

Как это работает



Пульт управления — 10.4-дюймовый цветной сенсорный экран и удобные органы управления.

Технические характеристики

Таблица оптотипов

Типы таблиц	T, UK, M, P, PhM, C
Расстояние рефракции	Дальнее: 5 м, ближнее: 40 см

Рефрактор

Сфера	от -29.00 до +26.75 D (шаг 0.12/0.25/0.50 до 3.00 D); от -19.00 до +16.50 D (тест кросс-цилиндром, призмный тест)
Цилиндр	от 0.00 до ±8.75 D (шаг 0.25/1.00/2.00/3.00 D)
Ось	от 0 до 180° (шаг 1°/5°/15°)
МЗР (PD)	от 48 до 80 мм; от 54 до 80 мм (МЗР при возможной 100% конвергенции)
Призма	от 0.00 до 20.00 (шаг 0.1/0.5/2)
Регулировка налобника	25±5 мм
Метки вершинного расстояния	12, 13.75, 16, 18, 20 мм
Вертикальное перемещение штанги рефрактора	С электроприводом, 190 мм

Дисплей	10.4-дюймовый цветной ЖК
Принтер	Высокоскоростной линейный принтер
Интерфейс	LAN: 3 порта, USB: 1 порт, беспроводная сеть WLAN (опционально)
Электропитание	Перем. ток 100–240 В, 50/60 Гц
Потребляемая мощность	200 ВА
Размеры	Блок вертикального перемещения головки рефрактора снизу: 446(Ш) x 520(Г) x 763(В) мм; сверху: 446(Ш) x 487(Г) x 907(В) мм (без пульта управления/блока)
Масса	34.3 кг (включая головку рефрактора, пульт управления, промежуточный блок и принтер)
Стандартные аксессуары	Налобник, защитные экраны, адаптер проверки VD, стилус, бумага для принтера, пылезащитный чехол, кабель питания, накладная пластина, колпачок, винт, шестигранный ключ, крестовая отвёртка, кабель связи
Дополнительные аксессуары	Карта Eye Care, модуль беспроводной сети, блок памяти, кабель LAN, лоток пульта управления, адаптер пульт — принтер, Fully Assisted Refraction System, CB for Windows

Производитель: NIDEK CO., LTD. (Япония) — www.nidek-intl.com
Полный каталог и запрос цены: medkatalog.vercel.app